YENİ UFUK TERCÜME DANIŞMANLIK
EĞİTİM EMLAK TİC.LTD.ŞTİ.
Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. Avm 2.Blok
No:155/2 D:19 Beylikdüzü/İSTANBUL
Mersis No:0948078190700001 Tic.Sic. No:253164-5
Beylikdüzü V.D: 9480781907 Tel: 0505 025 56 44
www.yeniufukgroup.com

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Data: Mar.19-2026

Descrierea mărfurilor（LUCA）:

701-0202-100,701-0202-101, 701-0202-111, 701-0202-112, 701-0202-105, 701-0202-106, 701-0202-107, 701-0202-103, 701-0202-109
,
701-0202-122B, 701-0202-123B, 701-0202-124B, 701-0200-127B, 701-0202-129, 701-0202-130, 701-0202-140, 701-0202-142, 701-0202-181TC

;- Se certifică prin prezenta că bunurile sunt produse în conformitate cu standardele;
EN60669-1, EN60884-1

Personalul de testare al laboratorului
Xingzhong Chen

Liderul echipei sistemelor de calitate
Zhiyu Zhi

NOTER YEMİNLİ TERCÜME
YENİ UFUK
NOTARY SWORN TRANSLATION

Standard: EN60669-1

Descrierea mărfurilor: 701-0202-100,701-0202-101, 701-0202-111, 701-0202-112, 701-0202-105, 701-0202-106, 701-0202-107, 701-0202-103, 701-0202-109,

Clauză	Cerință + Teste	Notă de rezultat	Verdict
8	MARCAJ-curent nominal (A), tensiune nominală (V), marcaj de identificare	10AX , 250V, Lezard	Conform
9	VERIFICAREA DIMENSIUNILOR	conform desenelor	Conform
10	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCULUI ELECTRIC		Conform
11	PREVEDERE PENTRU ÎMPĂMÂNTARE		Nu se aplică
12	BORNE	Bornele de tip cu șurub fixează conductorul (conductorii) fără a provoca deteriorări nejustificate; în timpul testului: conductorul nu a alunecat, nu s-a rupt în apropierea unității de prindere și nu au fost constatate deteriorări	Conform
13	CERINȚE DE CONSTRUCȚIE		Conform
14	MECANISM		Conform
15	REZISTENȚA LA ÎMBĂTRÂNIRE, PROTECȚIA ASIGURATĂ DE CARCASELE ÎNTRERUPĂTOARELOR ȘI REZISTENȚA LA UMIDITATE	IP20, probele nu prezintă deteriorări	Conform
16	REZISTENȚA DE IZOLAȚIE ȘI RIGIDITATEA DIELECTRICĂ		Conform
17	CREȘTEREA TEMPERATURII	Curent de testare conform tabelului 15 trecut timp de 1 oră (A): 13,5A	Conform
18	CAPACITATEA DE CONECTARE ȘI DECONECTARE	Test cu cos φ 0,3 curent alternativ: 275V 12,5A	Conform
19	FUNCȚIONARE NORMALĂ		Conform
20	REZISTENȚA MECANICĂ	După test: fără deteriorări	Conform
21	REZISTENȚA LA CĂLDURĂ	Întrerupătoare păstrate timp de 1 oră într-o dulap de încălzire la o temperatură de 100 °C ± 2 °C	Conform
22	ȘURUBURI, PĂRȚI CONDUCTOARE DE CURENT ȘI CONEXIUNI	test de cuplu al părții filetate de 5 ori, 08 Nm, fără deteriorări	Conform
23	DISTANȚE DE SCURGERE, DISTANȚE ÎN AER ȘI DISTANȚE PRIN MASA DE ETANȘARE		Conform
24	REZISTENȚA MATERIALELOR IZOLANTE LA CĂLDURĂ ANORMALĂ, LA FOC ȘI LA URMĂRIREA CURENTULUI		Conform
25	REZISTENȚA LA COROZIUNE		Nu se aplică

Personalul de testare al laboratorului **Liderul echipei sistemelor de calitate**

Xingzhong Chen **Zhiyu Zhi**

NOTER YEMİNLİ TERCÜME YENİ UFUK NOTARY SWORN TRANSLATION

Standard: EN60884-1
Descrierea mărfurilor: 701-0202-122B, 701-0202-123B, 701-0202-124B, 701-0200-127B, 701-0202-129, 701-0202-130, 701-0202-140, 701-0202-142, 701-0202-181TC

Clauză	Cerință + Teste	Notă de rezultat	Verdict
8	MARCAJ-curent nominal (A), tensiune nominală (V), marcaj de identificare	16A , 250V, Lezard	Conform
9	VERIFICAREA DIMENSIUNILOR	conform desenelor	Conform
10	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCULUI ELECTRIC	Prizele: părțile sub tensiune nu sunt accesibile	Conform
11	PREVEDERE PENTRU ÎMPĂMÂNTARE		Conform
12	BORNE	Bornele de tip cu șurub fixează conductorul (conductorii) fără a provoca deteriorări nejustificate; în timpul testului: conductorul nu a alunecat, nu s-a rupt în apropierea unității de prindere și nu au fost constatate deteriorări	Conform
13	CONSTRUCȚIA PRIZELOR FIXE		Conform
14	CONSTRUCȚIA FIȘELOR ȘI A PRIZELOR PORTABILE		Nu se aplică
15	PRIZE CU INTERBLOCARE		Nu se aplică
16	REZISTENȚA LA ÎMBĂTRÂNIRE, PROTECȚIA ASIGURATĂ DE CARCASE ȘI REZISTENȚA LA UMIDITATE	După acest tratament, probele nu prezintă nicio deteriorare	Conform
17	REZISTENȚA DE IZOLAȚIE ȘI RIGIDITATEA DIELECTRICĂ		Conform
18	FUNCȚIONAREA CONTACTELOR DE ÎMPĂMÂNTARE		Conform
19	CREȘTEREA TEMPERATURII	Curentul de test, conform tabelului 20, a fost aplicat timp de 1 oră: (22 a) Creșterea temperaturii bornelor și a conexiunilor este mai mică de 45 K: (K)	Conform
20	CAPACITATEA DE ÎNTRERUPERE	Probele nu prezintă nicio deteriorare care să afecteze utilizarea ulterioară; orificiile de introducere ale pinilor nu prezintă nicio deteriorare care ar putea afecta siguranța	Conform
21	FUNCȚIONARE NORMALĂ	În timpul testului: nu a avut loc nicio arcuire susținută	Conform
22	FORȚA NECESARĂ PENTRU EXTRAGEREA FIȘEI		Conform
23	CABLU FLEXIBIL ȘI CONEXIUNILE ACESTUIA		Nu se aplică
24	REZISTENȚA MECANICĂ		Conform
25	REZISTENȚA LA CĂLDURĂ	Probele sunt păstrate timp de 1 oră într-o hotă de încălzire la (100 ± 2) °C timp de 1 oră	Conform
26	ȘURUBURI, PĂRȚI CONDUCTOARE DE CURENT ȘI CONEXIUNI		Conform

NOTER YEMİNLİ TERCÜME
YENİ UFUK
NOTARY SWORN TRANSLATION

27	DISTANȚE DE SCURGERE, DISTANȚE ÎN AER ȘI DISTANȚE PRIN MASA DE ETANȘARE		Conform
28	REZISTENȚA MATERIALELOR IZOLANTE LA CĂLDURĂ ANORMALĂ, LA FOC ȘI LA URMĂRIREA CURENTULUI (TRACKING)		Conform
29	REZISTENȚA LA COROZIUNE		Nu se aplică

Personalul de testare al laboratorului
Xingzhong Chen

Liderul echipei sistemelor de calitate
Zhiyu Zhi

İşbu tercümenin noterliğimiz Yeminli Tercümanı Yolanda Prelorenzo tarafından İngilizce aslının Fransızca uygun olarak tercüme edildiğini onaylarım.

NOTER YEMİNLİ TERCÜME
YENİ UFUK
NOTARY SWORN TRANSLATION