

CORP DE ILUMINAT LED IP65 INTERCONECTABIL

Corp de iluminat cu LED, interconectabil, grad de protecție IP65, reprezintă soluția perfectă pentru iluminarea economică a spațiilor cu umiditate crescută cum ar fi subsoluri sau parcuri subterane.



Specificații tehnice generale:

Carcasă.....	ABS+ABS
Dispensur.....	PVC
Sursă luminoasă.....	LED SMD 2835
Indicele de redare a culorii.....	>80
Ambalaj.....	Individual
Grad de protecție.....	IP65
Temperatură de funcționare.....	-20 ÷ 40°C
Umiditatea mediului ambiant.....	<93%
.....	
Tensiune alimentare.....	220 ÷ 240 Vac
Frecvență tensiune alimentare.....	50/60 Hz
Factor de putere.....	cosφ≥0.5

Specificații tehnice nominale:

Cod EL	Model	Putere [W]	Temp. de culoare [K]	Flux luminos [Lm]	Curent Absorbit [A]	Dimensiuni LxIxh [mm]	Putere maxima interconectari	Nr. maxim de corpuri interconectabile
EL0057440	NV-4201.1811	18	6500	1620	0.12	555x63x35	300W	16 buc
EL0057441	NV-4201.3611	36	6500	3240	0.24	1155x63x35	300W	8 buc
EL0057442	NV-4201.4511	45	6500	4050	0.26	1455x63x35	300W	6 buc

Diagramă dimensională :



Diagramă conexiuni electrice:

