

FIȘĂ TEHNICĂ

Proiector LED DOB

Caracteristici tehnice

General	Temperatura ambientală	−10[°C]~40[°C]
	Umiditatea ambientală	20[%]~80[%]
	Durata de viață	30000 [h]
Parametrii intrare	Tensiune de intrare	185V-260 [V]
	Frecvență tensiune intrare	50 [Hz]
	Factor de putere (cosφ)	> 0.8
	Distorsiuni armonice totale	> 25 [%]
Parametrii driver-ului	Tensiune ieșire	252 [V]
	Pierderi interne	15% (din P _n)
	Protecție la suprasarcină	✓
	Protecție la scurtcircuit	✓
Caracteristici optice	Tip LED	2835
	Dispersor	Sticlă securizată
	Reflector	Aluminiu exolat
	Unghi de dispersie luminoasă	100°
	Toleranță fluxului luminos	±10%
	Indicele de redare a culorii	>70
Caracteristici mecanice	Material carcasă	Aluminiu
	Montaj	Apărent
	Elemente adiționale	Brachet montaj
	Factor de protecție	IP65
Accesorii	Senzor de mișcare	x
	Senzor de lumină	x



Este strict interzisă modificarea sau transformarea construcției electrice sau mecanice a corpului de iluminat. Dispozitivul poate fi folosit în medii cu temperaturi cuprinse între -10°C și 40°C.
Păstrați manualul de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.

Caracteristici nominale

Cod EL	Putere [W]	Curent intrare [A]	Tensiune ieșire driver [V]	Curent ieșire driver [mA]	Flux luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Dimensiuni LxIxH [mm]
EL0059961	10	0.085	252	0.032	800	6500	111x98.3x21
EL0059962	20	0.17	252	0.064	1600	6500	133x123.5x21

Diagrama dimensională:




Diagrama conexiuni electrice:

