

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Priza incarcare USB A+C, 2.4A, alb

SDD111402

Principal

Gama De Produse	Sedna Design & Elements
Tip Produs Sau Componenta	Priza de incarcare USB
Tip Incarcare Usb	USB tip A + C
Cod De Culoare	RAL 9003
Culoare	Alb (RAL 9003)
Culoare	Alb
Tip Conexiune Integrata	1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A 1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A

Suplimentar

Aplicatie A Dispozitivului	Incarcator
Montare Dispozitiv	Incastrat
Prezentare Dispozitiv	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
Finisare Suprafata	Lucios
Tratament Suprafata	Netratat
Number Output Current	2.4 A
Mod De Fixare	Cu surub
Tip De Ambalaj	Flow-pack
Cantitate Pe Set	1
Tipul Conectorului	USB tip A USB tip C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
Tip Sarcina	Putere debitata
Puterea Maxima Consumata In W	0,075 W
Tensiunea Nominala De Iesire	12 W
Putere De Intrare	108 W
Durata De Service In Ore	30000 H 11,25 W
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
Tip De Protectie	Protectie la suprasarcina si scurtcircuit Protectie la supratensiune pe iesire Protectie la cresterea temperaturii
Numar De Borne	2 borne cu surub

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Capacitate Conexiune De Prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri)
Lungime De Dezizolare Conductor	8 mm
Compatibilitate Produs	Mobil/tableta Mac iOS Mobil/tableta Android Mobil/tableta Windows
Inaltime	73 mm
Latime	73 mm
Adancime	43 mm
Adancime De Montaj	31 mm
Greutate Neta	0,082 kg
Canal Vizat	Profesional DIY
Eficienta	26,68 %
Etichete Privind Calitatea	CE

Mediu

Temperatura Ambientala De Functionare	0...40 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-5...50 °C
Standarde	ETSI EN 301 489-4
Certificari Produs	EAC
Clasa De Izolatie Electrica	Clasa II
Grad De Protectie Ik	IK02
Grad De Protectie Ip	IP20

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	6,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	8,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	117,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	36
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	4,591 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale